

MMS 110/210

Technische gegevens

	MMS 110	MMS 210
Aantal assen	Keuze uit 2 tot 9	Keuze uit 6 tot 16
Afstand tussen de assen	55 of 85 mm	55 of 85 mm
Draaddikte bereik standaard	Tot 1,2 mm	Tot 1,2 mm
Draaddikte bereik optie	Tot 1,2 mm op aanvraag	Tot 1,2 mm op aanvraag
Wikkelbreedte	150 mm (boven 150 mm op aanvraag)	150 mm (tot 150 mm op aanvraag)
Wikkeldiameter	50 of 80 mm	50 of 80 mm
Verleggingssnelheid max.	300mm/s	300mm/s
Wikkelsnelheid max.	26'000 1/min	26'000 1/min

Aansluitwaarden en afmetingen

	MMS 110	MMS 210
Voedingsspanning	3 x 400V / 50-60 Hz	3 x 400V / 50-60 Hz
Stroomverbruik	16A	25A
Netwerkbeveiliging, klantzijde	25A	40A
Beschermingsgraad elektrische installatie	IP 54	IP 54
Aansluiting luchtdruk	5 – 7 bar	5 – 7 bar
Luchtdruk verbruik	Afhankelijk van het gebruik	Afhankelijk van het gebruik
Afmetingen machine (B x L x H)	Ca. 1060 x 2375 x 1700	Ca. 1060 x 2880 x 1700
As hoogte vanaf de wikkelbodem	1100 mm	1100 mm
Gewicht	1200 kg	1500 kg