

UP 35

Pneumatische Crimpmaschine *Pneumatic crimping machine*

Pneumatische Universalcrimpmaschine für Einzelkontakte mit parallel schließenden Backen, zur optimalen Verpressung. Für isolierte und unisolierte Einzelcrimpkontakte 0,14 bis 50 mm². Pneumatische Zwangsablaufsteuerung, und Stückzähler.

Pneumatic universal crimping machine for single contacts with parallel closing jaws, for optimal pressing. For insulated and uninsulated single crimp contacts 0.14 to 50 mm². Pneumatic forced-flow control, and piece counter.



- Höchste Präzision und Sicherheit

Highest precision and safety

- Eine Vielzahl an Standartgesenken Verfügbar

A variety of standard dies available

- Elektronischer Stückzähler

Electronic piece counter

- Ergonomische Neigung (10°)

Ergonomic inclination (10°)

- Pneumatische Zwangsablaufsteuerung für gleichbleibende Crimpqualität

Pneumatic forced-flow control for consistent crimp quality

Technische Daten / *technical Data*

Crimpkraft	<i>Crimp force</i>	35kN
Betriebsdruck	<i>Air pressure</i>	6 bar / 90 PSI
Lärmpegel	<i>Noise level</i>	73 dB (A)
Maße HxBxT	<i>Dimensions</i>	390 x 175 x 440 mm
Gewicht	<i>Weight</i>	22 kg

WEZAG Adapter *WEZAG adapter*



CSV 10 Adapter *CSV 10 adapter*



WDT Adapter *WDT adapter*

