

UP 60

Pneumatische Crimpmaschine Pneumatic crimping machine

Die pneumatische Universalmaschine mit mehr Kraft und handlichem Schnellwechsel-System für den Adapter! Dank des einstellbaren Rückhubs garantiert diese Maschine schnelle Verarbeitungszyklen und geringen Energieverbrauch. Mit ihrem modernen und ergonomischen Design ist die UP60 auf Langlebigkeit ausgelegt. Eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten für die Verarbeitung von kleinen, mittleren und großen Kontakten ist erhältlich.

The pneumatic universal machine with more power and a handy quick-exchange system! Due to its controlled back stroke, this machine guarantees short cycle times with reduced energy consumption.

With its modern and ergonomic design, the UP 60 is suited for long-term use. A multitude of application possibilities is available to process small, mid-size and big connectors.



- | | |
|--|---|
| ■ Höchste Präzision und Sicherheit | <i>Highest precision and safety</i> |
| ■ Eine Vielzahl an Standardgesenken Verfügbar | <i>A variety of standard dies available</i> |
| ■ Elektronischer Stückzähler | <i>Electronic piece counter</i> |
| ■ Ergonomische Neigung (10°) | <i>Ergonomic inclination (10°)</i> |
| ■ Pneumatische Zwangsablaufsteuerung für gleichbleibende Crimpqualität | <i>Pneumatic forced-flow control for consistent crimp quality</i> |
| ■ Einstellbarer Hub | <i>Adjustable stroke</i> |

Technische Daten / *technical Data*

Crimpkraft	<i>Crimp force</i>	75kN
Betriebsdruck	<i>Air pressure</i>	6 bar / 90 PSI
Schliessmechanismus	<i>Closing Mechanism</i>	parallel
Crimpbereich	<i>Crimp Range</i>	0,1-180mm ²
Maße HxBxT	<i>Dimensions</i>	540 x 263 x 515 mm
Gewicht	<i>Weight</i>	60 kg

WEZAG Adapter *WEZAG adapter*



U-DIE Adapter *U-DIE adapter*



WDT Adapter *WDT adapter*



EHC Adapter *EHC adapter*

